

Rahmenbedingungen für voreingesteckte Beilagen HR

Vom Standard abweichende Beilagen (Sonderformate, eingeklebte Warenmuster, Einzahlungsscheine usw.) können in der Voreinsteckproduktion HR nicht eingesteckt werden.

Maximal 5 Standard Beilagen können eingesteckt werden

Fehlbelegungen/Zuschussmenge

- Fehl- und Mehrfachbelegungen von ca. **3 %** sind branchenüblich und stellen keinen Reklamationsgrund dar
- Aufgrund von Auflagenschwankungen und Ausschussexemplaren ist eine Zuschussmenge von **3 %** bei Auflagen über 10.000 Exemplaren oder mindestens 300 Exemplaren bei Auflagen darunter empfohlen

Anliefertermin

- 3 Werktage (Montag bis Freitag) vor dem Produktionstermin
- Frühestens 7 Werktage vor dem Produktionstermin

Anlieferart

- Paletten müssen „sortenrein“ sein, pro Adresse eine Palette
- Gleichmäßige Lagen von mindestens 8 bis 10 cm
- Nicht umreift oder in Kartons verpackt
- Sauber und stabil gestapelt
- Nicht zusammenklebend, elektrostatisch aufgeladen oder feucht
- Keine Beschädigungen, umgeknickte Ecken oder Kanten
- Keine zu stark aufeinander rutschenden Beilagen
- Auf unbeschädigten Euro-Paletten sauber gestapelt
- keine Schachteln
- Kartonbogen auf Palette und zwischen den Lagen(nur wenn rutschig)
- Paletten mit Kunststoffbändern umreifen und/oder mit Folie umschlagen
- Palettenstapel maximal 120 cm hoch
- Palettenstapel zweiseitig mit Palettenschild beschriftet

Bemerkungen

- Falls durch Nichtbeachtung dieser Richtlinien Mehraufwendungen entstehen, werden diese berechnet
- Restliche Beilagen werden vernichtet, falls bis zum Einstecktermin keine anderslautende Anweisung eintrifft

Format

- rechteckig, keine ausgefransteschnitte oder Kanten
- **minimal: DIN A 4**
- maximal: 300 x 220 mm (Zeitungsprodukte: 315 x 235 mm)
- **keine Sonderformate** (Booklets, starre Kataloge, A4 Format mit hoher Seitenzahl, Kleinformate etc.)
- **Keine gehefteten Beilagen, es sei denn das Produkt ist deutlich stärker als der Draht**

Flächengewichte bei Einzelblättern

- Din A4 Einzelgewicht: mindestens 100 g/m²

Beilagen Gewichte Voreinsteckproduktion:

- **maximal: 60 g Gewicht pro Beilage**
- Gesamt Gewicht der maximal 5 Beilagen: 250 g

Falzarten

- Bei Formaten größer DIN A4 muss der Falz an der langen Seite liegen
- Folgende Falzarten können eingesteckt werden: Kreuzbruch, Wickelfalz, Mitten-/Doppelparallelfalz
- Folgende Falzarten können **nicht** verarbeitet werden: Leporello-/Zickzackfalz, Altar-/Fensterfalz

Beschaffenheit

- Die Beilagen sollten nicht klebrig oder rutschig sein, spezielle Oberflächen, separate Warenmuster können **nicht** voreingesteckt werden
- Die Beilagen müssen sich leicht trennen lassen und dürfen nicht kleben
- Perforierte Beilagen können nicht voreingesteckt werden

Eingeklebte Karten

- nur nach Rücksprache und vorliegendem Muster
- Warenmuster mit Flüssigkeit oder Granulat sind ungeeignet